

### DESRIPTIF

Imperméabilisant élastique photo-réticulable, avec protection anti-moisissure pour surfaces verticales. Anti-fissures, microporeux, lessivable et flexible. Stable à des températures extrêmes (de -20° à 60°).

Format : 4 L, 12 L

### MÉTHODE D'APPLICATION

Assainir la surface en éliminant tout type de saleté, mousse, moisissure, etc. de la surface et laver avec une eau propre non contaminée

Remuer le produit jusqu'à parfaite homogénéisation  
Diluer légèrement le produit en fonction de la porosité et de l'état du support dans la première couche.

Il est très important que la température du support soit supérieure à 5°C puisque le produit pourrait être congelé. Appliquer sur des supports propres et secs.

Il est recommandé d'utiliser le produit en couches épaisses afin qu'il développe toutes ses caractéristiques.

Lavable au-delà d'un délai de 24 jours à compter de son application. Ne pas appliquer le produit par des températures trop importantes ou inférieures à 5°C, ni des surfaces exposées à fort ensoleillement.

Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Application à la brosse, rouleau, air less.

### UTILISATION

Intérieur/extérieur

### PRÉPARATION

#### Supports neufs

#### Mortiers de ciment, plâtre :

Attendre jusqu'à la prise totale et séchage du fond (30 jours minimum)

Nettoyer les possibles efflorescences, et neutraliser les surfaces alcalines

Sur surfaces polies, poncer pour dépolir

Nettoyer le support de tout reste de produit

Fixer les supports fragiles avec Emulsion Fijadora

Passer un enduit sur les défauts du support

#### Restauration et entretien

Éliminer complètement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérentes

Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne accroche

Sur les supports peints, vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature pour éviter de possibles incompatibilités et éliminer la poussière et la saleté avant de peindre.

Passer un enduit sur les défauts du support

Passer une impression Emulsion Fijadora

### STOCKAGE

Attention : le produit doit être stocké dans ses récipients originaux, 24 mois à partir de la fabrication à l'abri des sources de chaleur, en zones sèches à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.

### PROPRIÉTÉS

- Elasticité
- Imperméable
- Résistance thermique
- Ne propage pas de flamme
- Respecte les normes d'étanchéité
- Imperméable à l'eau de pluie
- Rendement pour respecter les normes d'étanchéité : 0.75l/m<sup>2</sup> (2-3 couches minimum).
- Rendement par couche : 4m<sup>2</sup>/l, finition en 2 couches
- Avec conservateur anti-moisissure
- Absorption capillaire et perméabilité à l'eau
- Bonne adhérence
- Lavabilité

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : semi-mat
- Densité : 1.31 ± 0.05 kg/l
- Viscosité : 125 +/- 15 PO
- Extraits secs en volume : 52 ± 1
- Extraits secs en poids : 64 ± 1
- COV : Cat. C/BA 75/40 (2007/2010) : 40.00 g/L
- Rendement approximatif par couche : 3 - 4 m<sup>2</sup> /L
- Sec au touché : 6 H
- Recouvrable/Doublage : 24 h minimum
- Couleur : Blanc ou teintés

### DILUANT APPLICATION ET NETTOYAGE

Eau (dilution de 0 à 10 %)

### SUPPORT

Façades  
Mortier de ciment  
Brique poreuse

### SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application.  
En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants.  
Ne pas verser les résidus au tout à l'égout.  
Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagés par l'applicateur.

Garantie : les informations sont données de bonne foi dans l'état actuel de nos connaissances, sur la base d'essais techniques. La manipulation, la résistance des supports et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Cette fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date de péremption inscrite sur le produit).